

PISOACRIL VIAL

PINTURA SINTÉTICA PARA DEMARCACIÓN VIAL

46

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso	Pisos
Rendimiento	4 m ² /L
Aplicación	Rodillo o Pincel
Presentación	1; 4 y 20 L
Terminación	Semimate
Secado entre Manos	4 horas
Secado Final	3 horas tránsito peatonal y 18 horas tránsito vehicular

Colores
Blanco, Amarillo y
Rojo.

Características

Revestimiento 100% acrílico de base solvente, formulado para la demarcación vial sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. Elevada adherencia a la superficie. Resistente a la acción de la intemperie. Prolongada vida útil. Desarrollado para demarcar tránsito vehicular, peatonal, áreas de seguridad, playas de estacionamiento, garajes, depósitos, aceras y calzadas.

Recomendación

Recuerde que el rodillo/pincel deben estar secos y limpios para la aplicación, evitando que contengan polvo. No incorporar agua al producto. Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.