

PLAVICON BLOQUEADOR

BLOQUEADOR DE HUMEDAD PARA CIMENTOS CON SILICONAS

33

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Exterior e Interior
Presentación 1; 4; 10 y 20 L
Bidón de 5 L
Secado entre aplicaciones 24 horas
Secado Final 30 días

Color
Incoloro violáceo.

Características

Líquido siliconado formulado para combinarse químicamente con componentes de la mezcla cementicia, transformándola en impermeable. Adecuado para bloquear la humedad ascendente en muros con capa aisladora horizontal fallada.

Rendimiento

Pared de 15 cm. de espesor: 1 L/metro lineal.
Pared de 30 cm. de espesor: 2 L/metro lineal.
Pared de 45 cm. de espesor: 3 L/metro lineal.
Estos valores dependen del grado de absorción de la pared y también de la humedad que esta contenga.

Recomendaciones

Si se picó el revoque, se aplica una capa de concreto luego de 1 semana (cemento:arena 1:3) con hidrófugo de 6 mm de espesor como mínimo, y luego se cubre de revoque en forma tradicional. Producto cáustico, evitar el contacto con la piel o los ojos. Lavar las salpicaduras con abundante agua. Evitar la inhalación de los vapores del producto. Si fuere necesario utilizar protector respiratorio.

