

PLAVIPINT MUROS

IMPERMEABILIZANTE PROFESIONAL PARA EXTERIORES

98

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Exterior profesional</i>
<i>Rendimiento</i>	<i>7 a 10 m²/kg</i>
<i>Aplicación</i>	<i>Rodillo, Pincel o Airlless</i>
<i>Presentación</i>	<i>5 y 25 kg</i>
<i>Terminación</i>	<i>Semimate</i>
<i>Secado entre Manos</i>	<i>10 horas</i>
<i>Secado Final</i>	<i>24 a 48 horas</i>

Colores
Blanco.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg.

Características

Impermeabilizante acrílico de base acuosa para frentes, muros y paredes exteriores. Elástico en un amplio rango de temperaturas. Larga vida útil. Resistente al ensuciamiento y con ausencia de pegajosidad residual. Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni descascara.

Recomendación

Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvo. En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución fungicida antes de pintar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario. En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto.