



ENTONADOR UNIVERSAL

PLAVICON ENTONADOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

200

Descripción	Concentrado de pigmentos para entonar/teñir pinturas.
Características	Concentrado de pigmentos de elevada estabilidad y resistencia a la luz, formulado para entonar pinturas en base acuosa y pinturas sintéticas. Puede ser utilizado e productos de acabado brillante, satinado o mate en la cantidad recomendada según las especificaciones de entonado de cada producto, obteniendo una infinita variedad de tonos. Consultar las respectivas cartas de colores para obtener el color deseado.
Usos	Pinturas en base acuosa o solvente.
Rendimiento	Según carta de colores hasta 30 cm ³ /litro.
Colores preparados	(001)Amarillo, (002)Bermellón, (003)Ocre, (004)Verde Claro, (005)Verde Oscuro, (006)Azul, (007)Cedro, (008)Siena, (009)Negro, (010)Naranja, (011)Violeta, (012)Marrón.
Secado	Según producto entonado.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Pomos de 30 y 120 cm ³ .
Recomendaciones	Amasar el pomo cerrado antes de usar para unificar y homogeneizar el producto. Mezclar el entonador por separado con una cantidad menor de pintura hasta homogeneizar para luego incorporarla al envase con el resto de la pintura. No usar amarillo, naranja o bermellón para exteriores
Almacenamiento	12 meses

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.50 a 1.70 g/cm³
 Viscosidad: 70/75 ± 3.0 uk (unidades krebs)
 Incorporación: Sin rub out
 Libre de puntos y grumos.

(Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.)

N° de ONU: 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
 Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
 Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
 Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
 Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 Inhalación prolongada: ventilar
 Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com