

PLAVICON FIBRADO SILICONA

MEMBRANA HIDRÓFUGA PARA TECHOS CON FIBRAS INCORPORADAS

131

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	Techos
<i>Rendimiento</i>	1 a 1,5 Kg/m ²
<i>Aplicación</i>	Rodillo ó Pincel
<i>Presentación</i>	4 y 20 kg
<i>Secado entre Manos</i>	12 a 24 horas
<i>Secado Final</i>	72 horas

Colores
Blanco y Rojo
Cerámico.

Características

Membrana plástica hidrófuga elaborada con fibras y en base a resinas sintéticas siliconizadas que le permiten cumplir eficazmente con la función de impermeabilizar y proteger techos planos durante mucho tiempo resistiendo los factores climáticos más adversos manteniéndose elástico y resistente al ensuciamiento.

Su fórmula siliconizada le confiere un rápido escurrimiento del agua, y los pigmentos de alta reflectividad una destacada protección a la radiación solar y rayos UV reduciendo la temperatura del sustrato aplicado, evita el sobrecalentamiento y envejecimiento de la cubierta.

Recomendación

No aplicar en pisos terminados con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.