

PLAVIPINT ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

79

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Interior y Exterior
Rendimiento 10 a 12 m²/L
Aplicación Rodillo, Pincel o
Soplete
Presentación 1, 4 y 20 L
Terminación Brillante
Secado al Tacto 6 horas
Secado Final 24 horas

Color
Blanco y Negro.
Entonado hasta
30 cm³/L con
entonadores Plavicon

Características

Esmalte sintético para interiores y exteriores, de buena terminación, formulado con resinas y pigmentos de primera calidad. Su excelente acabado de alto brillo le confiere buena resistencia a la intemperie manteniendo sus propiedades.

Recomendaciones

Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque. Evite aplicar en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes. Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos.