PLAVICON MUROS XP

IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO PARA EXTERIORES

54

CÓDIGO DE PRODUCTO FICHA DE SEGURIDAD (FDS)

Uso	*Exterior*
Rendimiento	*8 a 10 m²/kg*
Aplicación	*Rodillo, Pincel o Airless*
Presentación	*1,25; 5; 12 y 25 kg*
Terminación	*Semimate*
Secado entre Manos	*10 horas*
Secado Final	*24 a 48 horas*

Colores

Blanco, Beige, Rojo Cerámico, Gris Acero y Gris Cemento. Coloreado con entonador universal hasta 30 cm³/kg.

Características

Impermeabilizante para muros, frentes y paredes exteriores de máxima elasticidad con excelente poder cubritivo, resistencia al lavado y a la abrasión como a la formación de hongos.

Plavicon Muros forma un escudo elástico y protector contra el agua y la humedad aún a temperaturas extremas.
Una vez aplicado su película elástica sella e impermeabiliza la superficie y las pequeñas fisuras de la mampostería protegiendo y decorando en su amplia gama de colores por muchos años. Su exclusiva formulación con Caucho Elastomérico le permite conservar permeabilidad al vapor de la mampostería sin ampollarse.

Se aplica sobre yeso, mampostería, revoque, ladrillos, fibrocemento, etc.

PLAVICON COLOR 2024 COLORES
SISTEMA TINTOMÉTRICO

PLAVICON