

REVOCRIL CLÁSICO

REVOQUE PLÁSTICO IMPERMEABLE ANTIALGA

27

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Exterior</i>
<i>Rendimiento</i>	<i>1 kg/m²</i>
<i>Aplicación</i>	<i>Rodillo ó Airless</i>
<i>Presentación</i>	<i>6 y 25 kg</i>
<i>Terminación</i>	<i>Mate</i>
<i>Secado al Tacto</i>	<i>4 a 6 horas</i>
<i>Secado entre Manos</i>	<i>10 horas</i>
<i>Secado Final</i>	<i>48 horas</i>

Colores
Blanco.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg, se
obtiene una amplia
gama de tonos pastel.

Características

Revoque plástico impermeable formulado con emulsiones acrílicas. El agregado de cargas y pigmentos de alta resistencia a la intemperie aseguran una película plástica de alto espesor, obteniendo un producto de alta durabilidad y resistente a la exposición en intemperie. Revocril Clásico reemplaza fino y pintura en un solo procedimiento. Se aplica en exteriores en obra nueva y/o en refacciones directamente desde el envase sin diluir.

Recomendaciones

Recuerde que el rodillo debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución fungicida antes de pintar. Mezclar hasta obtener un producto homogéneo. Si se utilizará más de un envase, mezclarlos entre sí para unificar. En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto.



PLAVICON
COLOR 2024
SISTEMA TINTOMÉTRICO

