

# PLAVIPINT LADRILLOS

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

31

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Exterior</i>
<i>Rendimiento</i>	<i>4 a 8 m<sup>2</sup>/L</i>
<i>Aplicación</i>	<i>Pincel ó Pulverizador</i>
<i>Presentación</i>	<i>1; 4; 10 y 20 L</i>
<i>Terminación</i>	<i>Semimate</i>
<i>Secado entre Manos</i>	<i>6 a 12 horas</i>
<i>Secado Final</i>	<i>24 a 48 horas</i>

*Colores*  
*Incoloro y Rojo*  
*Cerámico.*

## Características

Impermeabilizante destinado a proteger muros de ladrillos vistos, lajas, piedra, tejas, etc.

Forma una película plástica y transparente que protege eficazmente de la humedad y la intemperie, favoreciendo la aislación térmica. Acabado mate o semimate según la dilución. Reduce las eflorescencias. Elástico. Resistente a la intemperie. Larga vida útil. Gran adherencia al sustrato.

Permeable al vapor de agua: No se ampolla. No es adecuado para superficies horizontales. No apto para tejas esmaltadas, o superficies no porosas.

## Recomendaciones

Recuerde que el pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo. No aplicar en días húmedos o con pronósticos lluviosos. No aplicar sobre superficies húmedas. No formar capas espesas.