

PLAVICON MUROS MICROFIBRADO

IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO EXTREMO PARA EXTERIORES

85

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso	Exterior
Rendimiento	7 a 10 m ² /kg
Aplicación	Rodillo ó Pincel
Presentación	1,25; 5; 12 y 25 kg
Terminación	Mate
Secado entre Manos	10 horas
Secado Final	24 a 48 horas

Colores
Blanco, Beige, Rojo
Cerámico y Gris
Cemento.
Coloreado con entonador universal hasta 30 cm ³ /kg.

Características

Impermeabilizante para muros, frentes y paredes exteriores de máxima elasticidad con mayor poder cubritivo, resistencia al lavado y a la abrasión como a la formación de hongos. Forma un escudo protector contra el agua y la humedad.

Formulado con modificadores poliuretánicos y microfibras incorporadas le confiere mayor resistencia a los agentes abrasivos formando una trama de máxima tenacidad. Su película elástica sella e impermeabiliza la superficie y las pequeñas fisuras de la mampostería protegiendo y decorando en su amplia gama de colores por muchos años.

Se aplica sobre revoque o mampostería conservando la permeabilidad al vapor de la mampostería.

