

REVOCRIL TEXTURADO

REVOQUE PLÁSTICO DECORATIVO ANTIALGA (FINO - MEDIO - GRUESO)

87.88.89

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Exterior / Interior

Aplicación Llana

Presentación 6 y 30 kg

Terminación Mate

Secado entre Manos 10 horas

Secado Final 48 horas

Colores

Blanco, Gris Acero,

Gris Hielo, Arena,

Cacao, Terracota.

Características

Revocril Texturado es un revoque plástico impermeable formulado con polímeros acrílicos y el agregado de cargas minerales y pigmentos seleccionados de alta resistencia a la intemperie que aseguran una película de alto espesor obteniendo un producto de alta durabilidad y resistente a la exposición en intemperie. Revocril Texturado reemplaza fino y pintura en un solo procedimiento.

Rendimiento

Textura FINA

Rendimiento aproximado 1,2 a 2 kg/m² según uso - Aplicación con llana / soplete tolva.

Diámetro de pico para soplete tolva: 2 a 4 mm.

Textura MEDIA

Rendimiento aproximado 1,5 a 2 kg/m²

Aplicación con llana / soplete tolva.

Diámetro de pico para soplete tolva: 4 a 6 mm.

Textura GRUESA

Rendimiento aproximado 2,5 a 3 kg/m²

Aplicación con llana / soplete tolva.

Diámetro de pico para soplete tolva: 6 a 8 mm.



PLAVICON
COLOR 2024
SISTEMA TINTOMÉTRICO

