



CINTA ADHESIVA IMPERMEABLE PARA SELLADO

RAPIPARCHE

Código de Producto

1001

Descripción	Cinta de caucho autoadhesiva impermeable para sellado de fugas de agua, vapor y aire.
Características	Cinta de alta resistencia, recubierta de caucho, flexible e impermeable que puede parchar, pegar y reparar muchos desperfectos/roturas; adaptándose a cualquier forma y superficie. Sella instantáneamente filtraciones de agua y aire creando una barrera duradera.
Usos	Se utiliza para parchar agujeros, grietas, huecos, etc., incluso bajo el agua.
Presentación	10 cm de ancho x 150 cm de largo.
Colores	Negro, y Transparente
Preparación de la superficie	Limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Aplicación	<p>Deje la cubierta en la cinta sin remover y córtela a la medida de su necesidad, utilizando alguna herramienta afilada que permita un corte uniforme.</p> <p>Retire el film posterior de la cinta.</p> <p>Aplique Rapiparche sobre la superficie limpia y presione firmemente sobre la misma.</p> <p>Para un buen sellado aplique presión con los dedos, o una espátula plástica para eliminar posibles globos de aire.</p> <p><i>Para reparación de mangueras:</i></p> <p>Cubra la pérdida con una sección de Rapiparche levemente más grande que el agujero, o la rotura de la manguera, presione firmemente, elimine las burbujas de aire. A continuación cubra el parche colocado con una segunda sección de Rapiparche alrededor de la manguera.</p> <p>Es posible que la cinta no adhiera en todas las mangueras</p>
Fijación	<p>Si bien adhiere rápidamente, el uso de un secador de pelo común favorecerá a la adhesión con la superficie.</p> <p>Ciertos materiales como lona, nylon, poliéster, sintéticos y algunos otros materiales pueden necesitar hasta 24 horas para alcanzar la fijación máxima.</p>
Recomendaciones	<p>La aplicación de Rapiparche es para una reparación de emergencia temporal, no está pensada para utilizarse como una reparación permanente.</p> <p>Una vez que la cinta está completamente adherida, no es posible reposicionarla.</p> <p>Los adhesivos de Rapiparche pueden ser incompatibles con algunos materiales plastificados o impermeables, superficies siliconadas, grasosas o aceitosas, sucias, etc; por consiguiente no se logrará la adhesión esperada.</p> <p>Se recomienda no utilizar Rapiparche para sellar pérdidas de combustibles, productos solventes, o aceites.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.

Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.

Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Producto no inflamable.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.

Primeros Auxilios

En caso de Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762