

PLAVIPINT TECHOS

MEMBRANA LÍQUIDA CON POLIURETANO

106

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	Techos
<i>Rendimiento</i>	1 kg/m ²
<i>Aplicación</i>	Rodillo o Pincel
<i>Presentación</i>	5, 10 y 20 kg
<i>Secado entre Manos</i>	6 a 12 horas
<i>Secado Final</i>	72 horas

Colores
Blanco y Rojo
Cerámico.

Características

Formulada a partir de la combinación de resinas sintéticas y poliuretánicas diluibles con agua. Plavipint Techos genera una película elástica y flexible aún a baja temperatura de excelente resistencia a la intemperie y reflectiva de los rayos UV (blanco), de buena resistencia a los álcalis, adhesión a diversos sustratos, y transitabilidad en el uso doméstico.

Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 5°C y 28°C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. No aplicar en pisos terminados con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.