

PLAVICON SELLADOR MULTIUSO

SELLADOR ACRÍLICO PARA GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS

18

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso	Juntas y grietas
Aplicación	Espátula, Pomo ó Pistola
Presentación	1; 5 y 25 kg Cartucho 450 g Pomo 350 g
Tiempo entre aplicaciones	24 horas
Secado Final	72 horas

Colores	Blanco (para sellar mampostería o sanitarios), Rojo Cerámico (para baldosas o tejas), Gris Cemento (para hormigón o fibrocemento) y Gris Acero.
----------------	---

Características

Sellador elástico formulado en base a resinas acrílicas, en medio acuoso.

Especialmente indicado para el sellado flexible e impermeable de grietas, juntas de trabajo, juntas entre premoldeados, uniones de distintos materiales, en mampostería u hormigón, sanitarios, etc. Fácil de pintar.

Su base acuosa lo hace incombustible, y le otorga además una adecuada compatibilidad con restos de humedad tan frecuentes en las juntas o rajaduras de las obras. Gran elasticidad en un amplio rango de temperatura, reducido envejecimiento.

Rendimiento

Una grieta o junta de 5 x 5 mm requiere 50 grs. por metro lineal.