

# PISOACRIL COLOR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA PISOS

45

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Pisos</i>
<i>Rendimiento</i>	<i>10 m<sup>2</sup>/L</i>
<i>Aplicación</i>	<i>Pincel o Rodillo</i>
<i>Presentación</i>	<i>1; 4 y 20 L</i>
<i>Terminación</i>	<i>Mate</i>
<i>Secado entre Manos</i>	<i>12 a 24 horas</i>
<i>Secado Final</i>	<i>72 horas, esperar 5 días antes de transitar</i>

*Colores*  
*Verde, Gris Acero,*  
*Roble, Rojo Tanino*  
*y Negro.*

## Características

Revestimiento 100% acrílico de base acuosa formulado para el recubrimiento resistente y decorativo de pisos cementicios o cerámicos no esmaltados, para el uso doméstico. Buena resistencia al frote y al lavado. Gran transitabilidad (excepto objetos punzantes o arrastre de grandes pesos). Gran adherencia y adecuada flexibilidad. Resistente a la decoloración por acción de la intemperie. Prolongada vida útil.

## Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C y los 28°C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. En carpetas recién construidas es conveniente dejar curar de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto.