



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 01 / Fecha de versión: 02-11-2024 / Estado: Activo

LÁTEX PARA INTERIORES COLOR LISTO PARA USAR

HÁBITAT INTERIOR COLOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

73

Descripción	Látex acrílico para interiores de acabado mate. Listo para Usar.
Características	Látex acrílico para interiores de acabado mate. Excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y de rápido secado. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad le confiere excelentes propiedades. Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso y fibrocemento entre otros.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	De 10 a 12 m ² por litro y por mano, variando según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Esmeralda / Coral / Mostaza / Pizarra / Pino / Cassis / Papaya / Granada / Apple / Cacao / Melón / Menta / Damasco / Frambuesa / Curacao
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 6 horas. Secado final 24 hs.
Limpieza y Dilución	No diluir con más de 10% de agua. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Lata de 1 L / Balde 4 Lts.
Preparación de la superficie	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Recomendaciones previas a la aplicación	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Mezclar el contenido de varios envases para lograr uniformidad de color.

Toda esta información; datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan S.A. se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad (g/cm³): 1,32 a 1,5
Viscosidad (UK): 87 a 95
pH: 7,0 a 9,0
Sólidos (%): 49,3 a 59,3

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 01 / Fecha de versión: 02-11-2024 / Estado: Activo

LÁTEX PARA INTERIORES COLOR LISTO PARA USAR

HÁBITAT INTERIOR COLOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

73

Aplicación En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo). Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador, acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según corresponda). Se aplica a pincel, rodillo o máquina pulverizadora en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.

Recomendaciones En caso de haber sido pigmentado, mezclar el contenido de varios envases para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar. Si bien el secado del producto se adquiere a las 24 horas, la resistencia total de la película se obtiene a los 30 días de aplicado.

Toda esta información; datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan S.A. se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad (g/cm³): 1,32 a 1,5
Viscosidad (UK): 87 a 95
pH: 7,0 a 9,0
Sólidos (%): 49,3 a 59,3

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com